

# AGRAFES TRIANGLE

**-BANDES LÉGÈRES -**




L'agrafe triangle possède des griffes solidaires. Elle se pose très rapidement et facilement grâce à son appareil de pose.

## Caractéristiques Techniques

	N°00	N°001	N°002	N°003	N°15	N°20	N°25	N°27	N°35	N°45	N°55	N°65
<b>Epaisseur de la bande, en mm</b>	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3.5	3-4	4-4.5	4.5-6	6-7	7-8.5	8.5-9.5	9.5-11	11-12.5
<b>Tension de service max de la bande, en N/mm</b>	4.3	7.8	7.8	8.7	11.4	16.6	17.5	21	26	28	30	35
<b>Ø min d'enroulement, en mm</b>	25	25	40	50	65	75	100	130	180	230	300	360



- Griffes solidaires : pas de risque de perdre un crochet, plus de sécurité
- Pose simple et rapide avec appareil de pose
- Faible rugosité
- Faible épaisseur de l'agrafage
- Idéale pour les courroies (cuir/coton/PVC-PU)



**Qualité de l'acier** / Acier carbone traité ou acier inoxydable

**Installation** / Appareil de pose au marteau

**Conditionnement** / Boite standard de différentes longueurs disponibles

